

4SP

DIN EN 856 4SP

KUNG FLEX 所有缠绕胶管的外胶层都具有阻燃性，通过美国 MSHA 认证。



内胶层：耐油合成橡胶
 增强层：4 层高抗拉钢丝缠绕
 外胶层：耐天候合成橡胶
 特殊性能：总成已通过一百万次脉冲试验。

连续作业：-40℃~+100℃ -10°F~+212°F
 最高工作温度：125℃ 257°F
 建议使用流体介质：矿物油、菜油和合成酯基油、水、二醇和聚乙二醇、水 / 乳化矿物油

HOSE SIZE		R.O.D		O.D		MAX W.P		RURST PRESSURE		MIN.BEND RADIUS		WEIGHT	
DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft
6	1/4"	14.7	0.58	17.8	0.70	485	7030	2400	34800	100	3.94	615	0.41
10	3/8"	17.6	0.69	21.3	0.84	450	6520	2000	29005	110	4.33	780	0.52
12	1/2"	20.3	0.80	24.4	0.96	420	6090	1750	25370	120	4.72	930	0.62
16	5/8"	23.7	0.93	28.1	1.11	380	5510	1600	23200	140	5.51	1159	0.78
19	3/4"	28.2	1.11	32.0	1.26	380	5510	1600	23200	170	6.69	1520	1.02
25	1"	35.0	1.38	39.0	1.54	320	4640	1400	20300	340	13.39	1970	1.32
31	1.1/4"	46.1	1.81	49.9	1.96	210	3040	1250	18120	460	13.11	3035	2.03
38	1.1/2"	52.4	2.06	57.0	2.24	185	2680	1000	14500	560	22.05	3650	2.45
51	2"	65.4	2.57	70.8	2.79	175	2530	1000	14500	660	25.98	5330	3.57