

测压软管及测压接头

一、简介 INTRODUCTINON

本系列广泛应用于液压系统的压力检测，润滑、排气、压力系统中油液取样，个有结构先进,密封可靠,体积小,重量轻使用方便等特点。



二、技术参数 TECHNICAL DATA

标准依据	ISO15171-2 08/2000
工作压力	63MPa(630 bar) (最高)
爆破压力	>2520bar
工作介质	液压油和矿物油 其它兼容介质:请垂询
材质	接头体:碳钢;盖帽:碳钢、塑胶 密封件:NBR (丁晴橡胶); 不锈钢AISI 316:请垂询
工作温度	－30℃～+120℃丁晴橡胶密封; －20℃～+200℃氟橡胶密封; 配胶帽:－30℃～+100℃
表面处理	镀锌 彩锌 白锌

(一)PT 系列微型测压接头 (不带排气)

不带排气的测压接头	订货型号	原旧型号	M1	M2	L	I	S	组合垫圈 Semimetallic gasket	备注remark
	PT-1	PT-00	M10×1	M12×1.25	33	8	17	H1	
	PT-2	PT-00A1	M10×1	M16	42	8	19	H2	
	PT-3	PT-00A2/DI-3/M14×1.5	M14×1.5	M16	46	12	19	H2	
	PT-4	DI-3/M10×1	M10×1	M16	46	12	19	H2	
	PT-5	DI-3/M12×1.5	M12×1.5	M16	46	12	19	H2	
	PT-6	DI-3/M18×1.5	M18×1.5	M16	46	12	24	H2	
	PT-7	DI-3/G1/4	G1/4	M16	46	12	19	H2	
	PT-8	BZ(JB/ZQ4526-86)	M12×1.5	M14×1.5	50		17	H3	
	PT-9	KF-1/M10×1	M10×1	M16×1.5	46	11.5	19	H4	
	PT-10	KF-1/M12×1.5	M12×1.5	M16×1.5	46	11.5	19	H4	
	PT-11	KF-1/M14×1.5	M14×1.5	M16×1.5	46	11.5	19	H4	
	PT-12	KF-1/M18×1.5	M18×1.5	M16×1.5	46	11.5	24	H4	

注：需要 NPT 螺纹和 ED 软密封或 O 型圈密封等特殊连接,请在订货时注明。