

HYG/PXG300 吸油和排油软管 W.P.20BAR



规格型号	软管内径			软管外径		工作压力		爆破压力		V	kg/m
	inch	mm	inch	mm	mm	psi	bar	psi	bar	bar	
HYG-12	-12	3/4	19.0	1.14	29.0	365	25	1235	85	0.90	0.60
HYG-16	-16	1	25.0	1.38	35.0	290	20	1015	70	0.90	0.86
HYG-20	-20	1.1/4	32.0	1.65	42.0	220	15	870	60	0.90	1.03
PXG300-24	-24	1.1/2	38.0	1.93	49.0	220	15	655	45	0.90	1.20
PXG300-32	-32	2	51.0	2.48	63.0	145	10	435	30	0.90	1.80
PXG300-40	-40	2.1/2	63.0	3.03	77.0	75	5	290	20	0.90	2.40
PXG300-48	-48	3	76.0	3.54	90.0	75	5	290	20	0.90	2.90

- 内胶层：黑色，耐油合成橡胶。
- 增强层：高强度合成纤维线，及抗压抗扭螺旋钢丝和抗静电铜线。
- 外交层：黑色合成橡胶，耐油，耐臭氧，耐磨损。
- 温度范围：-20摄氏度至+80
- 推荐用途：重型吸油和排油软管，用于在冬季/夏季从油罐车，点胶站等处理芳香烃含量高达50%的汽油或者石油，并能承受全部真空。