

PH151 - 中压液压软管 - R7（不导电）

SAE 100 R7 / DIN EN ISO 3949



内胶层：热塑性弹性体
 增强层：合成纤维单编织
 外胶层：聚氨酯，橙色，无针刺
 温度范围：连续：-40℃ 至 +100℃，空气和水基流体的温度不超过 +70℃
 应用：70 至 210 bar 的中压液压管路。
 适用于液压应用，具有更高的耐磨性，适用于液压系统中的石油、合成或水基流体。适用于农业机械、土方工程、铰接式和伸缩式动管以及物料搬运设备。也适用于工业气体和其他应用。

型号	标号	DN	内径		外径		工作压力		爆破压力		弯曲半径		重量
			inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	g/m
PH151-02	-2	03	1/8	3.2	0.320	8.1	3000	210	12000	840	1.0	25	57
PH151-03	-3	05	3/16	4.8	0.405	10.3	3000	210	12000	840	1.0	25	80
PH151-04	-4	06	1/4	6.4	0.490	12.4	2750	190	11000	760	1.3	32	114
PH151-05	-5	08	5/16	8.0	0.560	14.2	2500	175	10000	700	1.8	45	142
PH151-06	-6	10	3/8	9.5	0.620	15.7	2250	155	9000	620	2.2	55	164
PH151-08	-8	12	1/2	12.7	0.760	19.3	2050	140	8200	560	3.0	77	229
PH151-10	-10	16	5/8	16.0	0.910	23.1	1500	105	6000	420	4.3	110	295
PH151-12	-12	20	3/4	19.0	1.040	26.4	1300	90	5200	360	5.5	140	356
PH151-16	-16	25	1/1	25.4	1.310	33.3	1000	70	4000	280	8.0	200	504
PH151-20	-20	32	1.1/4	31.8	1.654	42.0	1000	70	4000	280	12.0	300	737