

SQ300-EPDM压缩空气管热水管不耐油



颜色	软管内径		软管外径		工作压力		吸入压力	最小弯曲半径	重量	长度	包装	产品编号
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(psi)	(Bar)	(In. Hg)	(in)	(Lbs.)	(ft)		
黑色	3/4	19.1	1.15	29.2	300	20.7	15.0	6.0	.35	500	Reel	3204-5661
黑色	1	25.4	1.48	37.6	300	20.7	10.0	8.0	.59	400	Reel	3204-1718
蓝色	3/8	9.5	.69	17.5	300	20.7	30.0	3.0	.15	500	Reel	3204-1501
蓝色	1/2	12.7	.83	21.1	300	20.7	25.0	5.0	.20	500	Reel	3204-1503
蓝色	3/4	19.1	1.15	29.2	300	20.7	15.0	6.0	.35	50	Bulk	3204-0560
蓝色	3/4	19.1	1.15	29.2	300	20.7	15.0	6.0	.35	500	Reel	3204-1505
绿色	3/8	9.5	.69	17.5	300	20.7	30.0	3.0	.15	500	Reel	3204-1511
绿色	1/2	12.7	.83	21.1	300	20.7	25.0	5.0	.20	500	Reel	3204-1513
绿色	3/4	19.1	1.15	29.2	300	20.7	15.0	6.0	.35	50	Bulk	3204-0506
绿色	3/4	19.1	1.15	29.2	300	20.7	15.0	6.0	.35	500	Reel	3204-1515
红色	1/4	6.4	.53	13.5	300	20.7	30.0	3.0	.10	500	Reel	3204-1307
红色	1/4	6.4	.53	13.5	300	20.7	30.0	3.0	.10	500	Reel	3204-5307
红色	3/8	9.5	.67	17.0	300	20.7	30.0	3.0	.15	500	Reel	3204-1325
红色	3/8	9.5	.67	17.0	300	20.7	30.0	3.0	.15	500	Reel	3204-5326
红色	1/2	12.7	.83	21.1	300	20.7	25.0	5.0	.20	500	Reel	3204-1334
红色	1/2	12.7	.83	21.1	300	20.7	25.0	5.0	.22	500	Reel	3204-5334
红色	3/4	19.1	1.15	29.2	300	20.7	15.0	6.0	.35	50	Bulk	3204-5675
红色	3/4	19.1	1.15	29.2	300	20.7	15.0	6.0	.35	500	Reel	3204-1355
红色	3/4	19.1	1.15	29.2	300	20.7	15.0	6.0	.35	500	Reel	3204-5355
红色	1	25.4	1.47	37.3	300	20.7	10.0	8.0	.54	400	Reel	3204-0901
红色	1	25.4	1.47	37.3	300	20.7	10.0	8.0	.54	400	Reel	3204-1364
红色	1	25.4	1.47	37.3	300	20.7	10.0	8.0	.60	500	Reel	3204-1650
黄色	3/8	9.5	.69	17.5	300	20.7	30.0	3.0	.15	500	Reel	3204-1521
黄色	1/2	12.7	.83	21.1	300	20.7	25.0	5.0	.20	500	Reel	3204-1523
黄色	3/4	19.1	1.15	29.2	300	20.7	15.0	6.0	.37	50	Bulk	3204-0558
黄色	3/4	19.1	1.15	29.2	300	20.7	15.0	6.0	.35	500	Reel	3204-1525

推荐用途：任何行业中要求最大柔韧性的空气及水的应用场合，包括采矿，建筑，农业，车辆修理及工厂应用。
出色的耐热及臭氧性能。适用于轻型农业喷洒，例如除草剂的盐水溶液。

温度：-40°F 至 +200°F (-40°C 至 +93°C) 无间断服务。

结构：内胶层： P类三元乙丙橡胶，黑色。
增强层： 高强度合成纤维。
外胶层： D3类特殊复合弹性体。
P类三元乙丙橡胶。所有小于1/2 “的尺寸经针刺。
设计系数： 3:1

标准：内胶： 满足ARPM (C级) 低耐油标准。
外胶： 满足ARPM (C级) 低耐油标准。