

PH152 - 高压液压软管 - R8（不导电）

SAE 100R8 / DIN EN ISO 3949



内胶层：热塑性弹性体
 增强层：芳纶纤维的一个或多个编织层
 外胶层：聚氨酯，橙色，无针刺
 温度范围：连续：-40℃ 至 +100℃，空气和水基流体的温度不超过 +70℃
 应用：高压液压管路 100 至 420 bar 紧凑、高压、重量轻、长度变化小。适用于液压应用，具有更高的耐磨性，适用于液压系统中的石油、合成或水基流体。适用于农业机械、土方工程、安全、救援和物料搬运设备，也适用于工业气体和其他应用。

型号	标号	DN	内径		外径		工作压力		爆破压力		弯曲半径		重量
			inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	
PH152-02	-2	03	1/8	3.2	0.320	8.1	6000	420	24000	1680	1.0	25	57
PH152-03	-3	05	3/16	4.8	0.405	10.3	5000	350	20000	1400	1.0	25	87
PH152-04	4	06	1/4	6.4	0.490	12.4	5000	350	20000	1400	1.3	32	118
PH152-05	-5	08	5/16	8.0	0.560	14.2	4350	300	17400	1200	1.8	45	147
PH152-06	6	10	3/8	9.5	0.620	15.7	4000	280	16000	1120	2.2	55	170
PH152-08	-8	12	1/2	12.7	0.760	19.3	3500	245	14000	980	3.0	77	219
PH152-10	-10	16	5/8	16.0	0.910	23.1	2900	200	11600	800	4.3	110	295
PH152-12	-12	20	3/4	19.0	1.040	26.4	2300	165	9200	660	5.5	140	372
PH152-16	-16	25	1	25.4	1.310	33.3	2000	140	8000	560	8.0	200	511
PH152-20	-20	32	1.1/4	31.8	1.654	42.0	1500	100	6000	400	14.0	350	750