

PH148

SAE 100 R7 / DIN EN ISO 3949



内胶层：热塑性弹性体
增强层：合成纤维单编织
外胶层：聚氨酯，黑色，针刺
温度范围：连续：-40°C 至 +100°C，空气和水基流体的温度不超过 +70°C
应用：70 至 210 bar 的中压液压管路。
适用于液压应用，具有更高的耐磨性，适用于液压系统中的石油、合成或水基流体。适用于农业机械、土方工程、铰接式和伸缩式动管以及物料搬运设备。也适用于工业气体和其他应用。

型号	标号	DN	内径		外径		工作压力		爆破压力		弯曲半径		重量
			inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	g/m
PH148-02	-2	3	1/8	3.2	0.320	8.1	3,000	210	12,000	840	1.0	25	57.0
PH148-03	-3	5	3/16	4.8	0.405	10.3	3,000	210	12,000	840	1.0	25	80.0
PH148-04	-4	6	1/4	6.4	0.490	12.4	2,750	190	11,000	760	1.3	32	114.0
PH148-05	-5	8	5/16	8.0	0.560	14.2	2,500	175	10,000	700	1.8	45	142.0
PH148-06	-6	10	3/8	9.5	0.620	15.7	2,250	155	9,000	620	2.2	55	164.0
PH148-08	-8	12	1/2	12.7	0.760	19.3	2,050	140	8,200	560	3.0	77	229.0
PH148-10	-10	16	5/8	16.0	0.910	23.1	1,500	105	6,000	420	4.3	110	295.0
PH148-12	-12	20	3/4	19.0	1.040	26.4	1,300	90	5,200	360	5.5	140	356.0
PH148-16	-16	25	1	25.4	1.310	33.3	1,000	70	4,000	280	8.0	200	504.0
PH148-20	-20	32	1 1/4	31.8	1.654	42.0	1,000	70	4,000	280	12.0	300	737.0