

PH648-UHMWPE S

Polyhose 专利产品



结构

- 内层 白色，带有透明 UHMPE 衬里的合成橡胶
- 加强层 高强度合成纺织帘线，带钢螺旋线和 2 交叉防静电电线
- 外层 耐臭氧、耐候和耐磨的蓝色三元乙丙橡胶
- 应用 食物和饮用水

Item Code	Dash Size	ID		OD		WP				V	
		inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	bar	kg/m
BR 648-12	-12	3/4	19.0	1.22	31.0	250	17	750	51	0.9	0.70
BR 648-16	-16	1	25.0	1.46	37.0	250	17	750	51	0.9	1.29
BR 648-20	-20	1.1/4	32.0	1.73	44.0	250	17	750	51	0.9	1.49
BR 648-24	-24	1.1/2	38.0	1.97	50.0	250	17	750	51	0.9	1.90
BR 648-32	-32	2	51.0	2.48	63.0	250	17	750	51	0.9	2.50
BR 648-40	-40	2.1/2	63.0	3.07	78.0	250	17	750	51	0.9	3.20
BR 648-48	-48	3	76.0	3.62	92.0	250	17	750	51	0.9	4.30
BR 648-64	-64	4	102.0	4.65	118.0	250	17	750	51	0.9	4.80

温度范围 :连续：-30℃ 至 +120℃