

KF150-FF 快充静压试验台

设备概述

该设备专门针对工件进行静压试验所设计。带有高压液体产生装置和高压液体压力控制装置。设备最高允许产生 1300bar 左右的高压液体。为提高试压效率和延长增压泵寿命,本机还设计安装了快速充满回路。



警告

该设备严禁被用于做爆破试验!

设备技术参数

- 1、驱动介质: 压缩空气, 最高压力不低于 8Bar
- 2、工作介质: 自来水加 5% 的防锈添加剂或 10# 机油
- 3、快速充满泵: 流量 36 升 / 分钟
- 4、德国原装进口高压气驱增压液泵: 流量 0--0.28 L/min, 额定出口压力范围 200—1300bar (20—130Mpa)
- 5、高压出口: M18 x 1.5, 24° 内锥密封
- 6、水箱容积: 40 升, 实际只需加注 30 升
- 7、测试舱内部长 x 宽 x 高: 168 x 80 cm x 24 cm; 舱盖后部高度 = 25 cm
- 8、设备外形尺寸: 2.0 x 0.8 x 1.2 m
- 9、标配的随机附件: 用于集成块的堵头 1 个; 防锈添加剂 5 升; 网孔清洁托板 4 块; 舱盖安装防爆玻璃。