

PH343

喷涂软管



内胶层：聚酰胺  
 增强层：2层钢丝编织  
 外胶层：聚氨酯，蓝色，针刺（可选）  
 温度范围：连续：-40℃ 至 +100℃ 空气和水基流体的温度不超过 +70℃  
 应用：150 至 450 bar 的高压无气喷涂系统。适用于需要对溶剂和腐蚀性流体具有耐化学性的应用。由于聚酰胺的渗透值低，该软管也适用于工业气体。

| 型号       | 标号  | DN | 内径   |      | 外径    |      | 工作压力 |     | 爆破压力  |      | 弯曲半径 |     | 重量   |
|----------|-----|----|------|------|-------|------|------|-----|-------|------|------|-----|------|
|          |     |    | inch | mm   | inch  | mm   | psi  | bar | psi   | bar  | inch | mm  | g/m  |
| PH343-04 | -4  | 06 | 1/4  | 6.4  | 0.540 | 13.7 | 6500 | 450 | 26000 | 1800 | 4.0  | 100 | 336  |
| PH343-05 | -5  | 08 | 5/16 | 8.0  | 0.600 | 15.2 | 5800 | 400 | 23200 | 1600 | 4.3  | 110 | 388  |
| PH343-06 | -6  | 10 | 3/8  | 9.5  | 0.690 | 17.5 | 5500 | 380 | 22000 | 1520 | 5.0  | 127 | 483  |
| PH343-08 | -8  | 12 | 1/2  | 12.7 | 0.830 | 21.1 | 4350 | 300 | 17400 | 1200 | 7.0  | 178 | 605  |
| PH343-10 | -10 | 16 | 5/8  | 16.0 | 0.975 | 24.8 | 3000 | 210 | 12000 | 840  | 8.0  | 203 | 803  |
| PH343-12 | -12 | 20 | 3/4  | 19.0 | 1.125 | 28.6 | 2300 | 160 | 9200  | 640  | 10.0 | 250 | 922  |
| PH343-16 | -16 | 25 | 1    | 25.4 | 1.360 | 34.5 | 2175 | 150 | 8700  | 600  | 12.0 | 305 | 1092 |

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。