

KUNGFLEX KC系列 PB即插软管



- 通过认证：MSHAIC-330/1,ISO9001,IATF1,16949认证等证书。
- 软管绝缘：R>10°Q/m
- 温度范围：-40℃~+100℃.(空气：+70℃.水：+85℃)
- 结 构：
内胶层：合成橡胶
增强层：1层纤维编织
外胶层：合成橡胶
外胶层多种颜色可选：黑色、蓝色、红色、绿色N、灰色A、白色、黄色
- 使用介质：空气，水，水乙二醇，油水乳化液，防冻剂，润滑油和石油基液压油。
- 注意事项：用于1.0MPa以上的空气时，软管需针刺。
- 特点：PB即插，不需要扣压。



订货编号 Part No.	软管内径 I.D.		软管外径 O.D		最大工作压力		最小爆破压力		最小 弯曲半径	重量
			Min	Max	MAX W.P.		MIN B.P		MIN B.R	WEIGHT
	inch	mm	mm	mm	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	Kg/m
KC350-04	1/4	6.3	12	13.4	2.4	350	10	1400	76	0.13
KC350-05	5/16	7.9	13.9	15.5	2.4	350	10	1400	76	0.15
KC350-06	3/8	9.5	15.8	17.3	2.4	350	10	1400	76	0.22
KC300-08	1/2	12.7	19	20.6	2.1	300	8	1200	127	0.26
KC300-10	5/8	15.9	22.5	24.1	2.1	300	8	1200	152	0.35
KC300-12	3/4	19.1	25.5	27.1	2.1	300	8	1200	177	0.37
KC200-16	1	25.4	32	35	1.4	200	6	800	254	0.66

适配PB软管 Push-lok快插接头




KF-30682



KF-39282



KF-3C582



KF-3CF82



KF-30182



KF-3JC82



KF-3D082